

V-Plan 9

Notgehweg auf der Fahrbahn

Querabsperzung auf Fahrbahn
durch Absperrgeräte mit
3 Warnleuchten, einseitige
Leitbaken mit Warnleuchten
Abstand längs 1,0 - 2,0 m
quer 0,6 - 1,0 m

Querabsperzung auf Gehweg
durch Absperrgeräte mit
3 Warnleuchten

Längsabsperzung auf Fahrbahn
durch Absperrgeräte,
einseitige Leitbaken
Abstand max. 10 m
Warnleuchte auf jeder 2. Leitbake

Bei Folien Typ 2 / 3 in der Regel
ohne Warnleuchten

Fahrbahnbegrenzung
durch gelbe Folienmarkierung,
12 cm breit

Längsabsperzung auf Gehweg
durch Absperrgeräte

Querabsperzung auf Gehweg
durch Absperrgeräte mit
3 Warnleuchten

Querabsperzung auf Fahrbahn
durch Absperrgeräte mit
3 Warnleuchten, Z 605-13, einseitige
Leitbaken mit Warnleuchten
Abstand längs 1,0 - 2,0 m
quer 0,6 - 1,0 m,
gelbe Folienmarkierung, 12 cm breit

1) wenn erforderlich, plangleichen
Übergang erstellen

2) Z 283 nur während der
Baustelleneinrichtungsphase

*) zeitliche Beschränkung

Einzusetzen sind:

- Absperrerelemente mit Tastleisten
oder höherwertig
- Absturzsicherungen einschl.
Tastleisten oder höherwertig
- Arbeitsstollenzäune

Folienmarkierung, Typ 1
Haltbarkeitsklasse P.

- Dünnschicht
- Dickschicht

Verkehrsrechtlich geprüft
und genehmigt

