

V-Plan 16

Fahrbahn mit deutlicher Einengung

Länge max. 20 m

nur einzusetzen, wenn Baustelle deutlich überschaubar ist, sonst mit Signalanlage

Querabspernung auf Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken mit Warnleuchten
Abstand längs 1,0 - 2,0 m
quer 0,6 - 1,0 m

Längsabspernung auf Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 10 m
Warnleuchte auf jeder 2. Leitbake,
gelbe Folienmarkierung, 12 cm breit

Bei Folien Typ 2 / 3 in der Regel ohne Warnleuchten

Längsabspernung auf Gehweg
durch Absperrgeräte

Querabspernung auf Fahrbahn
durch Absperrgeräte mit
3 Warnleuchten, einseitige
Leitbaken mit Warnleuchten
Abstand längs 1,0 - 2,0 m
quer 0,6 - 1,0 m,
gelbe Folienmarkierung, 12 cm breit

1) Z 283 nur während der Baustelleneinrichtungphase

*) zeitliche Beschränkung

Einzusetzen sind:

- Absperrerelemente mit Tasteleisten oder höherwertig
- Absturzsicherungen einschl. Tasteleisten oder höherwertig
- Arbeitsstallenzäune

Folienmarkierung, Typ 1
Haltbarkeitsklasse P

- Dünnschicht
- Dickschicht

Verkehrsrechtlich geprüft
und genehmigt

