

V-Plan 18

2-streifige Fahrbahn mit Verkehrs-führung über Behelfsfahstreifen

Querabspernung auf Fahrbahn
durch einseitige Leitbaken
mit Warnleuchten
Abstand längs 1,0 - 2,0 m
quer 0,6 - 1,0 m

Längsabspernung auf Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 10 m
Warnleuchte auf jeder 2. Leitbake,
gelbe Folienmarkierung, 12 cm breit

Bei Folien Typ 2 / 3 in der
Regel ohne Warnleuchten

Fahstreifenbegrenzung
durch gelbe Folienmarkierung,
12 cm breit

Längsabspernung auf Gehweg
durch Absperrgeräte

Querabspernung auf Fahrbahn
durch Absperrgeräte mit
3 Warnleuchten, Z 605-13, einseitige
Leitbaken mit Warnleuchten
Abstand längs 1,0 - 2,0 m
quer 0,6 - 1,0 m,
gelbe Folienmarkierung, 12 cm breit

1) Ggf. können die Behelfsfahr-
streifen auch über Parkstreifen
o. ä. geführt werden

2) Z 283 nur während der
Baustelleneinrichtungsphase

*) zeitliche Beschränkung

Einzusetzen sind:

- Absperrerelemente mit Tastleisten oder höherwertig
- Absturzsicherungen einschl. Tastleisten oder höherwertig
- Arbeitsstollenzäune

Folienmarkierung, Typ 1
Haltbarkeitsklasse P

- Dünnschicht
- Dickschicht

Verkehrsrechtlich geprüft
und genehmigt

