

V-Plan 19

2-streifige Fahrbahn mit halbseitiger Sperrung

Verkehrsregelung durch Lichtsignalanlage

Querabsperzung auf Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken
mit Warnleuchten
Abstand längs 1,0 - 2,0 m
quer 0,6 - 1,0 m

Längsabsperzung auf Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 10 m
Warnleuchte auf jeder 2. Leitbake,
gelbe Folienmarkierung, 12 cm breit

Bei Folien Typ 2 / 3 in der
Regel ohne Warnleuchten

Längsabsperzung auf Gehweg
durch Absperrgeräte

Querabsperzung auf Fahrbahn
durch Absperrgeräte mit
3 Warnleuchten,
gelbe Folienmarkierung, 12 cm breit

Haltlinie
durch gelbe Folienmarkierung,
50 cm breit

Leitlinie
durch gelbe Folienmarkierung,
12 cm breit, 15 m lang

1) Z 131 kann entfallen,
wenn Signalanlage
rechtzeitig sichtbar ist

2) Z 283 nur während der
Baustelleneinrichtungsphase

3) Signaltechnische Unterlagen
sind bei der Anordnung
einzureichen und zu
genehmigen

*) zeitliche Beschränkung

