

V-Plan 24

2-streifige Fahrbahn mit beidseitiger Einengung mit geringer Verkehrsstärke

Länge max. 20 m

Querabsperungen auf Fahrbahn
 durch Absperregeräte mit
 3 Warnleuchten,
 doppelseitige Leitbaken
 Abstand längs 1,0 - 2,0 m
 quer 0,6 - 1,0 m,
 doppelseitige Warnleuchten
 auf jeder Leitbake

Längsabsperungen auf Fahrbahn
 durch doppelseitige Leitbaken
 Abstand max. 10 m
 doppelseitige Warnleuchte auf
 jeder 2. Leitbake,
 gelbe Folienmarkierung, 12 cm breit

Bei Folien Typ 2 / 3 in der Regel
 ohne Warnleuchten

Längsabsperung auf Gehweg
 durch Absperregeräte

Querabsperungen auf Fahrbahn
 durch Absperregeräte mit
 3 Warnleuchten,
 doppelseitige Leitbaken
 Abstand längs 1,0 - 2,0 m
 quer 0,6 - 1,0 m,
 doppelseitige Warnleuchten
 auf jeder Leitbake

1) Z 283 nur während der
 Baustelleneinrichtungsphase

*) zeitliche Beschränkung

Einzusetzen sind:

- Absperrelemente mit Tastleisten oder höherwertig
- Absturzsicherungen einschl. Tastleisten oder höherwertig
- Arbeitsstollenzäune

Folienmarkierung, Typ 1
 Haltbarkeitsklasse P

- Dünnschicht
- Dickschicht

Verkehrsrechtlich geprüft
 und genehmigt

