

## V-Plan 27

4-streifige Fahrbahn mit Sperrung eines linken Fahrstreifens bzw. 3-streifige Fahrbahn mit Sperrung im Bereich der 2-streifigen Richtung

Querabspernung auf Fahrbahn  
durch einseitige Leitbaken mit Warnleuchten  
Abstand längs 1,0 - 2,0 m  
quer 0,6 - 1,0 m

Längsabspernung auf Gehweg  
durch Absperrgeräte

Längsabspernung auf Fahrbahn  
durch einseitige Leitbaken  
Abstand max. 10 m  
Warnleuchte auf jeder 2. Leitbake, gelbe Folienmarkierung, 12 cm breit

Bei Folien Typ 2 / 3 in der Regel ohne Warnleuchten

Querabspernung auf Fahrbahn  
durch Absperrgeräte mit 3 Warnleuchten, Z 605-23, einseitige Leitbaken mit Warnleuchten  
Abstand längs 1,0 - 2,0 m  
quer 0,6 - 1,0 m, gelbe Folienmarkierung, 12 cm breit

Pfeil  
(Länge 5,0 m) aus gelber Folienmarkierung  
Abstand 20 m

1) Bei Mittelstreifen beidseitige Aufstellung der Verkehrszeichen und Verzicht auf Leitbaken auf der Gegenfahrbahn

2) Z 283 nur während der Baustelleneinrichtungsphase

\*) zeitliche Beschränkung

Einzusetzen sind:

- Absperrlemente mit Tastleisten oder höherwertig
- Absturzsicherungen einschl. Tastleisten oder höherwertig
- Arbeitsstellenzäune

Folienmarkierung, Typ 1  
Haltbarkeitsklasse P .....

- Dünnschicht
- Dickschicht

Verkehrsrechtlich geprüft und genehmigt

