

V-Plan 29

4-streifige Fahrbahn mit Sperrung der beiden linken Fahrstreifen

Querabsperzung auf Fahrbahn durch einseitige Leitbaken mit Warnleuchten
Abstand längs 1,0 - 2,0 m
quer 0,6 - 1,0 m

Längsabsperzung auf Gehweg durch Absperrgeräte

Längsabsperzung auf Fahrbahn durch einseitige Leitbaken
Abstand max. 10 m
Warnleuchte auf jeder 2. Leitbake, gelbe Folienmarkierung, 12 cm breit

Bei Folien Typ 2 / 3 in der Regel ohne Warnleuchten

Querabsperzung auf Fahrbahn durch Absperrgeräte mit 3 Warnleuchten, Z 605-23, einseitige Leitbaken mit Warnleuchten
Abstand längs 1,0 - 2,0 m
quer 0,6 - 1,0 m, gelbe Folienmarkierung, 12 cm breit

Pfeile
(Länge 5 m) aus gelber Folienmarkierung
Abstand 20 m

1) Bei Mittelstreifen beidseitige Aufstellung der Verkehrszeichen

2) Z 283 nur während der Baustelleneinrichtungsphase

* zeitliche Beschränkung

Einzusetzen sind:

- Absperrlemente mit Tastleisten oder höherwertig
- Absturzsicherungen einschl. Tastleisten oder höherwertig
- Arbeitsstellenzäune

Folienmarkierung, Typ 1
Haltbarkeitsklasse P

- Dünnschicht
- Dickschicht

Verkehrsrechtlich geprüft und genehmigt

