

# V-Plan 34

4 - streifige Fahrbahn mit Schienenbahn

Sperrung des Schienenbahnbereiches insgesamt

Längsabsperzung auf Fahrbahn  
 durch einseitige Leitbaken  
 Abstand max. 10 m  
 Warnleuchte auf jeder 2. Leitbake, gelbe Folienmarkierung, 12 cm breit und/oder bauliche Leitelemente

Bei Folien Typ 2 / 3 in der Regel ohne Warnleuchten

Längsabsperzung auf Gehweg  
 durch Absperrgeräte

Querabsperzung im Schienenbereich  
 durch Straßenbahnschranke, Z 605-23, 3 gelbe synchron blinkende Warnleuchten über der Schranke und straßenbahntechnisches Signal Sh 2 [Schutzhalt]

Sperrflächen  
 aus gelber Folienmarkierung 25 cm breit

Pfeile  
 (Länge 5,0 m) aus gelber Folienmarkierung  
 Abstand 20 m

1) Z 283 nur während der Baustelleneinrichtungsphase

2) wenn nicht rechtzeitig sichtbar, dann Tafel wiederholen

\*) zeitliche Beschränkung

Einzusetzen sind:

- Absperrerelemente mit Tastleisten oder höherwertig
- Absturzsicherungen einschl. Tastleisten oder höherwertig
- Arbeitsstollenzäune

Folienmarkierung, Typ 1  
 Haltbarkeitsklasse P .....

- Dünnschicht
- Dickschicht

Verkehrsrechtlich geprüft und genehmigt

